

# Pàgines Tinetaires - Preguntes més freqüents

## Bàsiques

**No sóc usuari de Tinet però vull espai per la meva pàgina web**  
Heu de donar-vos d'alta com a usuari de Tinet, i demanar l'activació del seu espai web en el moment de l'alta. Us donarem una connexió (si no en teniu cap), 15 Mbytes de capacitat del compte de correu i 20 Mbytes d'espai per a la web.

**Ja sóc usuari de Tinet i vull posar una pàgina web**  
Sí encara no ho heu fet abans, heu de demanar l'activació del vostre espai web emplenant el formulari d'activació del servei o bé posar-vos en contacte amb el Servei Tècnic de Tinet.

**Quin tipus de contingut puc incloure en la meva pàgina?**  
Podeu incloure qualsevol tipus de documentació, sempre que no contingui informació il·legal. Oasi no es fa responsable dels continguts, informacions i manifestacions que apareixen a les pàgines web de les qual n'és servidor Tinet.

**On he de transferir la meva web?**  
El contingut de la web s'ha d'emmagatzemar dins d'una carpeta anomenada 'html' ja creada al servidor 'usuaris.tinet.org'. Tot allò que estigui fora d'aquesta carpeta no serà visible a Internet.

**Puc utilitzar qualsevol programa per a crear la meva pàgina personal?**  
Sí, podeu utilitzar qualsevol editor de pàgines HTML, a banda necessiteu un programa de FTP per pujar els arxius al servidor com ara [SmartFTP](#) o [CuteFTP](#).

**Com puc posar un comptador dins la meva pàgina web personal?**  
Cal sol·licitar l'activació del comptador emplenant el formulari web corresponent o posar-vos en contacte amb el Servei Tècnic de Tinet.

**Quina és el servidor FTP per pujar la meva pàgina web?**  
El nom del servidor és "usuaris.tinet.org". Us demanarà el nom d'usuari i contrasenya, són els mateixos que pel correu.

**Quin ha de ser l'adreça de la meva pàgina web?**  
Un cop transferida la web al servidor, podreu accedir a la vostra pàgina web introduint al navegador "http://usuaris.tinet.org/nom\_usuari" o "http://www.tinet.org/~nom\_usuari" on "nom\_usuari" és en general la mateix que va davant de la @ a la

seva adreça e-mail.

Nota: Per generar el símbol '~', ho podeu fer de dues maneres: Prement la tecla Alt i al mateix temps prémer 1, després 2 i després el 6 (amb el teclat numèric) o substituint el símbol '~' per '%7e'.

**He introduït tots els documents de la meva pàgina dins el directori 'html' del meu espai personal, però no es veu la pàgina.**

Assegureu-vos que el document que fa de pàgina principal amb el nom de "welcome.html" o "index.html". És important que estigui tot en minúscules i sense espais.

**Puc crear subdirectoris en el meu espai web?**

Podeu crear tants subdirectoris com vulgueu al vostre espai dins la carpeta "html" del servidor.

**He pujat totes les imatges al meu espai personal i no es veuen les imatges.**

Possiblement sigui un error al nom del fitxer que conté la imatge. Per evitar això recomanem que els noms de les imatges no continguin símbols estranys, accents o les lletres "ç" o "ñ", i que estiguin normalment en minúscules.

### Avançades

**Com puc fer que les pàgines web es puguin veure actualitzades per als usuaris d'ADSL que tenen un proxy-caché transparent activat per defecte?**

Heu d'afegir a cada pàgina web la següent informació dins les etiquetes <head> ... </head>:

```
<meta http-equiv="Expires" content="0">  
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">  
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, proxy-revalidate">
```

**Puc utilitzar CGIs a les meves pàgines personals?**

Heu de crear un subdirectori anomenat "cgi-bin" on haureu de posar els vostres scripts amb els llenguatges de programació Perl o Python. El lloc on hi ha l'interpret de Perl és: /usr/local/bin/perl, i el lloc on hi ha l'intèrpret de Python és: /usr/local/bin/python.

El lloc on hi ha el programa per enviar correu és: /usr/lib/sendmail.

Els scripts els ha de transferir en format text (però mai en

mode automàtic o binari).

Cal donar els permisos 755 als scripts Owner (o propietari): lectura, escriptura i execució; Group (o grup): lectura i execució; Others (o altres): lectura i execució:

- Amb l'SmartFTP heu de situar-vos damunt el fitxer ja transferit i prémer el botó "F7". Apareixerà una finestra on haureu d'afegir el permís corresponent
- Amb el CuteFTP es faria amb el botó dret al damunt del fitxer ja transferit i triar la opció CHMOD.

Més informació sobre Perl: <http://www.perl.com>.

Més informació sobre el Python: <http://www.python.org>.

### **Puc utilitzar pàgines en ASP per tractar formularis, etc?**

No és possible utilitzar CGIs en ASP a Tinet ja que aquest tipus de CGIs només es poden executar en servidors Windows NT/2000/XP/2003. Alternativa: Realitzar-los en Perl o bé en Python.

### **Puc protegir amb contrasenya un subdirectori?**

Efectivament, per tal de fer això només cal que en el directori que vulgueu protegir afegir dos fitxers via FTP al vostre espai web:

a) *Fitxer ".htaccess" (nom començat per un punt, important!):*

```
<Limit GET POST>
allow from all
require user codi_usuari
</Limit>
AuthName privat
AuthType Basic
AuthUserFile camí/nom_usuari/html/users.db
```

on **camí** és: /usuaris/ciuta (ciutadans), /usuaris/empre (empreses) i /usuaris/entit (entitats).

Exemple:

Si m'he donat d'alta com a empresa i tinc com a nom d'usuari "jfarrus", el meu **AuthUserFile** seria: **/usuaris/empre/jfarrus/html/users.db**.

b) *Fitxer "users.db":*

```
codi_usuari:Yc.jghcV7weLw
```

On tenim el codi d'usuari demanat per accedir a l'espai web i la contrasenya encriptada.

Per tal de generar la contrasenya encriptada, pot fer-ho per

exemple amb l'aplicació que trobareu a la URL <http://www.delorie.com/bin/htpasswd.cgi>.

Introduïreu el password i us retornarà la cadena de caràcters a posar darrera el codi d'usuari.

### **Puc canviar la pàgina per defecte?**

Sí, cal afegir un fitxer `.htaccess` (començat per un punt, important!) i dins posar el següent:

```
DirectoryIndex nom_pagina.  
html
```

### **Puc redireccionar la pàgina a una altra?**

Sí, cal afegir un fitxer `.htaccess` (començat per un punt, important!) i dins posar el següent:

```
Redirect antiga_pagina.html noudirectori/  
nova_pagina.html
```

### **Com evitar que algú pugui veure el meu `.htaccess` ?**

Cal afegir el següent al fitxer `.htaccess`:

```
<Files .htaccess>  
order allow,deny  
deny from all  
</Files>
```

### **Com personalitzar els missatges d'error del meu espai web ?**

Cal afegir el següent al fitxer `.nsconfig` i preparar una pàgina com el tipus d'errors a tractar:

```
<Files *  
ErrorFile reason="Not Found" code="404" path="/  
~nom_usuari/404.html"  
</Files>
```

### **Què són els SSI?**

Les directives de Server-Side Includes (SSI) permeten al servidor modificar automàticament el document sol·licitat abans de ser enviat al navegador del client.

El seu propòsit principal és insertar dins de les pàgines Web el contingut de fitxers de text, informació dinàmica sobre fitxers (com per exemple la seva mida) o la sortida resultant de l'execució de certes comandes del sistema.

Els Server-Side Includes poden contenir també altres Server-Side Includes, manera que es pot introduir una quantitat enorme de

text en una pàgina amb l'inclusió d'una única comanda.  
Els Server-Side Includes es reemplacen a sí mateixos a l'instant en què es serveixen les pàgines que els contenen.

**On puc aconseguir algun manual de SSI (server side includes) ?**

Visiteu aquesta web: <http://httpd.apache.org/docs/howto/ssi.html>.